



**Line·Chef**® JSV  
CHILE

## Marmita a Gas Baño Maria Vapor Autogenerado 600 litros



### Especificaciones Técnicas

**Modelo:** 600 LITROS

**Frente:** 1300 mm

**Altura:** 1100 mm

**KW/H:** 71

**Peso :** 460 Kg

Marmita CERTIFICADA SEC de acero inoxidable AISI 304 de 600 lts calefaccionada a gas con sistema de vapor autogenerado, Con tapa de acero inoxidable sobrepuesta normal con sistema de pivote y resortes de contrapeso, olla de 3 mm de espesor de acero inoxidable AISI 304, estanque de agua 8mm de espesor de ac 1010, cámara de gases de ac 1010 de 1,5mm, aislación térmica lana mineral, forro exterior de ac inox 304 de 1mm de espesor, control de encendido en el costado izquierdo, válvula de descarga tipo bola de 1 1/2", llave de llenado de 1/2" cuello móvil, Manefol con manómetro de control visual, válvula de seguridad calibrada a 10 PSI, válvula de vacío y embudo para carga de agua, manómetro de control visual, quemador integro de ac inox 304, montado sobre un marco de ac inox 304, con liras que permite homogenizar el contacto la distribución de la llama en todo el doble fondo ( no tiene golpe de calor en un área concentrada), , encendido por chispero piezoeléctrico patas de ac inox 304 diámetro 60mm tipo elefante, Potencia 71 KW/h, dimensiones Interiores, ø 1100x680mm, dimensiones exteriores ø 1300x1100mm, cumple protocolo PC-43-6 norma Sec. 460 kg.

\*Ideal Para la cocina Industrial

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MARMITAS A VAPOR, GAS LICUADO Y ELECTRICAS.

CAPAC. EN LITROS	RACION MILITAR	PESO	DIMENSIONES				GAS Y ELECT.	CONSUMOS DE ENERGIAS			
			INTERIOR		EXTERIOR			CAP.	VAPOR	GAS LICUADO	
			DIAM.	ALTO	DIAM.	ALTO	LITROS ACEITE			KG/H	M.CAL
80	160	141	450	560	640	970	15	8	9,51	1,05	9
100	200	148	650	350	850	850	18	13	12,66	1,40	12
150	300	203	650	500	850	920	26	22	15,85	1,76	14
200	400	255	770	470	980	890	28	28	25,30	2,81	23
250	500	271	770	580	980	990	30	36	27,00	3,16	25
300	600	286	770	680	980	1100	33	43	29,00	3,22	27
350	700	295	850	660	1050	1080	35	50	31,70	3,52	29
400	800	308	850	750	1050	1170	38	59	33,10	3,62	31
500	1000	443	1100	580	1300	1000	58	74	37,80	4,20	35
600	1200	460	1100	680	1300	1100	62	83	41,20	4,42	39

