

MÁQUINAS: FREIDORAS

FREIDORAS A GAS

- Freidoras de pedestal, construídas en acero inoxidable.
- Con zona fría en el fondo para mayor vida del aceite.
- Unidad de control para el apagado del piloto y regulador de termostato para el control de la temperatura.



IFS-40, IFS-40 OP

- * El modelos IFS-40 contiene placas reflectoras de calor.
- * El modelos IFS-40 OP es de alta producción, contiene 1 quemador horizontal que transfiere el calor a cerámicas refractarias.



IFS-50



CANASTILLOS FREIDORAS

- * FB 0,5, FB 10, FB 20, FB 30, FB 1/2

| MODELO | MARCA | T° TRABAJO | CANASTILLOS | BTU | QUEMADORES | CAPACIDAD | | PRODUCCIÓN PAPA (KG/HR) | | PESO (KG) | DIMENSIONES (MM) |
|-----------|----------|------------|-------------|---------|------------|--------------|-----------------|-------------------------|---------|-----------|-------------------|
| | | | | | | ACEITE (LTS) | CANASTILLO (KG) | PREFRITAS | NATURAL | | |
| IFS-40 | Imperial | 180°C | 2 | 105.000 | 3 | 20 | 1 1/2 | 45 | 36 | 98 | 394 x 762 x 1.150 |
| IFS-40 OP | Imperial | 180°C | 2 | 122.000 | 9* | 22 | 1 1/2 | 52 | 42 | 98 | 394 x 705 x 971 |
| IFS-50 | Imperial | 180°C | 2 | 140.000 | 4 | 22 | 1 1/2 | 60 | 48 | 110 | 394 x 762 x 1.150 |

* Cerámicas refractarias

SG**Line·Chef®****SG Line Chef Chile Ltda.****Rut: 76.383.686-K****Fono: 26215155 - 26213035****MÁQUINAS: FREIDORAS****FREIDORAS ELÉCTRICAS**

- Freidoras eléctricas de pedestal o sobremesa.
- Construídas en acero inoxidable.
- Con termostato regulable de temperatura.

**EF-101B****EF-102B****IFS-40E****FA-25 / FA-28****F1-C****F2-C**

| MODELO | MARCA | TIPO | T° TRABAJO | CAPACIDAD | | PRODUCCIÓN PAPA (KG/HR) | | VOLTAJE | POTENCIA (W) | PESO (KG) | DIMENSIONES (MM) |
|----------------|----------|----------|------------|--------------|-----------------|-------------------------|---------|-------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | | | | ACEITE (LTS) | CANASTILLO (KG) | PREFRITAS | NATURAL | | | | |
| EF-101B | CTA | Mesón | 180°C | 6 | 1 | 7,5 | 6,5 | 220 v / 50 Hz | 3.000 | 4,8 | 300 x 450 x 240 |
| EF-102B | CTA | Mesón | 180°C | 12 | 1 | 15 | 13 | 220 v / 50 Hz | 6.000 | 9,1 | 590 x 450 x 240 |
| F1-C | SCH | Mesón | 180°C | 6 | 1 | 12 | 7,5 | 220 v / 50 Hz | 3.000 | 33 | 300 x 450 x 220 |
| F2-C | SCH | Mesón | 180°C | 12 | 1 | 24 | 15 | 220 v / 50 Hz | 6.000 | 34,8 | 590 x 450 x 220 |
| FA-25 | SCH | Pedestal | 180°C | 18 | 1 | 20 | 12,5 | 220-380 v / 50 Hz | 5.000 | 35,2 | 410 x 470 x 1.030 |
| FA-28 | SCH | Pedestal | 180°C | 18 | 1 | 24 | 15 | 220-380 v / 50 Hz | 8.000 | 35,2 | 410 x 470 x 1.030 |
| IFS-40E | Imperial | Pedestal | 180°C | 20 | 1 1/2 | 45 | 36 | 380 v / 50 Hz | 14.000 | 100 | 394 x 762 x 1.150 |